

OPÉRATEUR POUR PORTAILS À BATTANTS AVEC BATTANTS
JUSQU'À 3M MAX 250KG.
IDÉAL POUR USAGE RÉSIDENTIEL ET DE COPROPRIÉTÉ.

OPERADOR PARA CANCELAS A HOJAS CON HOJAS DE
HASTA 3M MAX 250KG. IDEAL PARA USO RESIDENCIAL Y
DE COMUNIDAD.

ÉLÉGANCE ET FONCTIONNALITÉ EN MOUVEMENT.

Les engrenages métalliques et la linéarité de sa forme font de ce motoréducteur
l'union parfaite entre esthétique et technologie.

Technologie mécanique de pointe, résistante et très performante, combinée avec
une électronique intégrée compatible avec la gamme des centrales de commande
BIOS (BIOS2, BIOS2 24 et BIOS2 ECO) et avec un nombre sans précédent des
fonctionnalités.

Disponible en modèles différentes, en fonction des besoins, aussi pour usage intensif
24Vdc.

ELEGANCIA Y FUNCIONALIDAD EN MOVIMIENTO

Los engranajes metálicos y la linealidad de las formas hacen de este motorreductor
la mejor combinación de estética y tecnología.

Tecnología mecánica de vanguardia, resistente y de alto rendimiento, combinada
con electrónica integrada compatible con los cuadros de mando serie **BIOS** (BIOS2,
BIOS2 24 y BIOS2 ECO) y con un número de funcionalidades sin precedentes.

Disponible en diferentes modelos según las necesidades, también para uso intensivo
24Vdc.



PRATIQUE DÉVERROUILLAGE AVEC CLÉ, PRÉSENT
SUR LES DEUX CÔTÉS DU MOTEUR.
CÓMODO DESBLOQUEO CON LLAVE, PRESENTE
EN AMBOS LADOS DEL MOTOR



FIN DE COURSE FACILEMENT
RÉGLABLE (OPTIONAL)
FINAL DE CARRERA FÁCILMENTE
REGULABLE (OPTIONAL)

FIABLE: FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIEAUX DE
QUALITÉ, ENGRANAGES EN MÉTAL.
FIABLE: FABRICADO CON MATERIALES DE
CALIDAD, ENGRANAJES DE METAL.



Centrale BIOS2 230V
Cuadro de mando BIOS2 230V

BIOS, HAUTE TECHNOLOGIE ET EFFICACITÉ À
VOTRE SERVICE.

L'électronique avancée BIOS, compatible avec la
gamme KINEO 400, apporte une valeur ajoutée à
l'automatisation et la rend encore plus intelligente.
Plus utile parce qu'elle simplifie la vie. Plus
polyvalente parce qu'elle vous aide d'une façon
plus personnalisée et est encore plus puissante et
complète.

BIOS2 24V: raffinée, précise et fiable. Centrale
de commande 24Vdc avec amplitudes
de réglage du mouvement et contrôle total des
dispositifs de sécurité.

BIOS2: avancée, fiable et compacte.

BIOS2 ECO: essentielle, simple et pratique.

Le récepteur radio est intégré dans chaque centrale
de commande BIOS.

BIOS, ALTA TECNOLOGÍA Y EFICACIA A SU
DISPOSICIÓN

La electrónica avanzada BIOS, compatible con la
gama KINEO 400, aporta un valor añadido a la
automatización, haciéndola aún más inteligente. Más
útil porque simplifica la vida. Más versátil porque te
ayuda de manera cada vez más personalizada, y es
aún más potente y completa.

BIOS2 24V: refinado, preciso y fiable. Cuadro de
mando 24Vdc con diversas opciones de ajuste de
los movimientos y control total de los dispositivos de
seguridad.

BIOS2: avanzado, fiable y compacto.

BIOS2 ECO: esencial, simple y práctico.

En todos los cuadros BIOS el radio receptor está
integrado.

ACCESSOIRES / ACCESSORIOS

BIOS2 24	BIOS2	BIOS2 ECO	BLUETOOTH	R2	24CBA	BATTERY KIT	CLOSING STOP
12006623	12006515	12006531	12006730	12001703	12000780	12000757	64100233
Centrale de commande 24V pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Transformateur intégré	Centrale de commande 230V pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Transformateur intégré	Centrale de commande 230V pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Transformateur intégré	Module Bluetooth pour BIOS	Expansion fonctions pour BIOS2 ECO. Sortie contact sec pour la gestion de l'électroserrure et de la lumière de courtoisie.	Carte chargeur de batteries 24V embrochable avec côntrole électronique de la charge. Pour BIOS2 24	KIT batteries en boîtier. 2 batteries 1.3Ah, câble 1m	Fin de course mécanique de fermeteur pour KINEO 400
Cuadro de mando 24V para el control de 1 o 2 hojas. Transformador integrado	Cuadro de mando 230V para el control de 1 o 2 hojas. Transformador integrado	Cuadro de mando 230V para el control de 1 o 2 hojas. Transformador integrado	Módulo Bluetooth para BIOS	Tarjeta expansión funciones para BIOS2 ECO. Salida contacto sin voltaje para la gestión de la cerradura eléctrica y la luz de cortesía	Tarjeta cargadora de batería 24V enchufable con control electrónico de la carga. Para BIOS2 24	KIT baterías en caja. 2 baterías 1.3Ah, cable 1m	Paro mecánico de cierre para KINEO 400




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


OPERATEUR / OPERATOR		KINEO 400 230V	KINEO 400 24V
CODE / CÓDIGO		12007446	12007448
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230 Vac - 50Hz	230 Vac - 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR		230 Vac - 50Hz	24Vdc
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	1	3
PUISSANCE MOTEUR / POTENCIA MOTOR	W	200	50
POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO CANCELA	KG	250	200
CONDENSATEUR / CONDENSADOR	µF	10	-
LARGEUR MAXIMAL DU BATTANT / LONGITUD MÁXIMA HOJA	m	3	2.5
COURSE MAXIMUM DE LA TIGE / CARRERA MÁXIMA ENGANCHE	mm	400	400
POUSSÉE MAXIMUM / EMPUJE MÁXIMO MOTOR	N	2000	2000
SERVICE / SERVICIO	%	50	70
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	100	100
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	55	55
CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE CONTROL		BIOS2 / BIOS2 ECO	BIOS2 24
Versions disponibles 120vac 60hz / versiones disponibles 120vac 60Hz			

ALLSOLUTIONS.CL

DIMENSIONS / DIMENSIONES



GRAPHIQUE / GRÁFICO



KINEO 400 EST DISPONIBLE EN KIT AVEC TOUS LES ACCESSOIRES INCLUS / KINEO 400 ES DISPONIBLE EN KIT CON TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS

		KIT KINEO 400 230V			KIT KINEO 400 24V
		12008271			12008292
2	12007446	KINEO 400 230V	2	12007448	KINEO 400 24V
1	12006515	Centrale de commande BIOS 2 en box / Cuadro de mando BIOS 2 en caja	1	12006515	Centrale de commande BIOS 2 24 en box / Cuadro de mando BIOS 2 24 en caja
1	12005933	Paire de photocellules FTALL7 / Par de fotocélulas FTALL7	1	12005933	Paire de photocellules FTALL7 / Par de fotocélulas FTALL7
2	12005109	Radiocommande rolling code 2Ch B.R02WN 433,92 MHz Mandos rolling code 2 Ch B.R02WN 433,92MHz	2	12005109	Radiocommande rolling code 2Ch B.R02WN 433,92 MHz Mandos rolling code 2 Ch B.R02WN 433,92MHz
1	12000553	Cignolant avec support (SUP L / 12000530) et antenne (AL300÷433 / 53601055) inclus Luz intermitente con soporte (SUP L / 12000530) y antena (AL300÷433 / 53601055) incluido	1	12000541	Cignolant avec support (SUP L / 12000530) et antenne (AL300÷433 / 53601055) inclus Luz intermitente con soporte (SUP L / 12000530) y antena (AL300÷433 / 53601055) incluido